

1. Opis ogólny do Części 1:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia.

Wyposażenie obejmuje 3 kondygnacje mieszkalne (I, II, III piętro) przebudowywanego Domu Studenta.

Wykonawca winien dostarczyć wyposażenie (meble, sprzęty, urządzenia), zamontować we wskazanych w Projekcie lokalizacjach – **Zał. 1.1.4 do SWZ.**

W przypadku gdy podczas dostaw i prac montażowych, zostaną uszkodzone elementy budynku, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac naprawczych i odtworzeniowych w tych pomieszczeniach.

- 1.1.** Kolorystyka mebli oraz wybarwienia, okleiny i tapicerka – do ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego i Projektanta (nadzór autorski).
- 1.2.** Oferent jest zobowiązany do przedstawienia - do wyboru - próbek i wzorników kolorystyczno-materiałowych dla proponowanych elementów wyposażenia.
- 1.3.** Szczegółowe wymagania co do parametrów technicznych elementów wyposażenia – przedmiotu zamówienia, zostały przedstawione w opisie i części graficznej opracowania. Część graficzna opracowania – to rysunki i zdjęcia poglądowe, określające formę oraz przybliżone gabaryty mebli. Rysunki te, nie stanowią projektu technicznego elementów wyposażenia, określają jedynie formę, kształt, gabaryty oraz styl projektowanych elementów wyposażenia.
- 1.4.** Zamawiane meble oraz elementy wyposażenia powinny być zgodne co do stylu, formy oraz wyglądu zewnętrznego, z przykładami opisanymi i pokazanymi na załączonych do projektu rysunkach i zdjęciach oraz posiadać nie gorsze parametry techniczne. Powinny charakteryzować się podwyższoną trwałością użytkową, łatwością obsługi i użytkowania i jednolitą dla poszczególnych pomieszczeń estetyką.
- 1.5.** Wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczeń (do wglądu na wezwanie Zamawiającego):
 - świadectwo jakości zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny
 - atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczeń na materiały zastosowane w wyrobie, potwierdzające spełnianie norm wytrzymałościowych i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych.

2. ŁÓŻKO POJEDYNCZE (symbol na rysunkach - 3)

Lokalizacja: pokoje mieszkalne jedno i dwuosobowe

Ilość łączna: 179 szt.

charakterystyka:

łóżko jednoosobowe z materacem

wymiary: 204x90x53h [cm] +/-2%

Łóżko wyposażone w materac bonelowy sprężynowo-piankowy.

Konstrukcja łóżka z kształtowników stalowych – profil prostokątny zamknięty gr. min.2mm;
Wytrzymały stelaż pod materac np. z perforowanej sklejki grubości 30mm.

Obudowa i blenda ścienna – trójwarstwowa płyta meblowa wiórowa gr. 18mm, laminowana obustronnie, z powierzchnią o właściwościach antybakteryjnych.

Płyty meblowe w kolorze np.: szarym, grafitowym – do wyboru i ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. Pozostałe meble w pokojach Zamawiający planuje wykonać w okleinie drewnopodobnej w kolorze dębu naturalnego lub zbliżonym. Zastosowana płyta do wykonania łóżek winna komponować się z pozostałymi meblami.

Pod stelażem umieszczone dwa pojemniki w formie szuflad stanowiących pojemniki na pościel, o głębokości równej szerokości łóżka.

Szuflady wykonane z płyt meblowych laminowanych gr. min.18mm. Powierzchnia wewnętrzna pojemników na pościel lakierowana na biało lub w kolorze wynikającym z kolorystyki zastosowanych płyt. Szerokość szuflad odpowiada przestrzeni pomiędzy nogami środkowymi i bocznymi stelaża. Szuflady osadzone na gumowanych kółkach, nie powodujących śladów, na wykładzinie PCV. Szuflady na pościel umieszczone w prowadnicach określających kierunek wysuwu, z blokadą uniemożliwiającą całkowite wysunięcie w trakcie użytkowania – z możliwością łatwego odblokowania. Każdy pojemnik posiada dwa uchwyty metalowe wpuszczone w fronty szuflad.

Materac jednoosobowy o wymiarach szer. 200 cm, gł. 90 cm, wys. min.15cm. Materac bonelowy sprężynowo - piankowy, materac obustronny, wykonany z materiałów trudnopalnych.

Budowa: wkład ze sprężyn bonelowych, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm, obłożony z obu stron przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T35-25mm, o zwiększonej sprężystości.

Pokrycie materaca - obustronnie impregnowany materiał trudnopalny, pikowany trudnopalną watą min. 150g/m².

Oslonę materaca stanowi wymienny pokrowiec, łatwy do utrzymania w czystości, z wytrzymałej tkaniny tapicerskiej, odpornej na chemiczne czyszczenie i pranie, w temperaturze 60st.C, wyposażony w zamek rozdzielczy, umożliwiający zdjęcie pokrowca.

Pokrowiec z tkaniny tapicerskiej trudnopalnej, z atestem, o wytrzymałości na ścieranie min. 40.000 cykli Martindale (OBAN, MICRO) nietoksycznej. Wymagane atesty i certyfikaty na sprężyny. Certyfikat EKO-TEX Standard.

RYSUNEK POGLĄDOWY



