

INSTRUKCJA

PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZENIA MAGAZYNÓW Z

MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI

UWAGA: jako materiał pożarowo niebezpieczny to: ciecze palne o temperaturze zapłonu 55° C, gazy palne, ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu lub wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, materiały wybuchowe i pirotechniczne, ciała stałe palne, materiały mające skłonności do samozapalenia, ciała stałe jednorodne o temperaturze zapłonu poniżej 2000C.

1. ALARMOWANIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Każdy, kto zauważy pożar, wyciek lub inne miejscowe zagrożenie zobowiązany jest natychmiast zaalarmować:

- powiadomić o zagrożeniu wszystkie znajdujące się w pobliżu osoby oraz swego bezpośredniego przełożonego,
- telefonicznie lub w inny dostępny sposób powiadomić bezpośrednio Straż Pożarną – telefon – 998

POZOSTAŁE TELEFONY ALARMOWE

- POLICJA 997
- POGOTOWIE RATUNKOWE 999
- POGOTOWIE GAZOWE 992
- POGOT. WOD-KANALIZAC. 994
- Centrum Powiadamiania Ratowniczego 112 – scalone wszystkie zespoły ratownicze

* Osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru zawiadamiają osoby odpowiedzialne z kierownictwa zakładu.

2. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU

- Zachować spokój i nie dopuścić do paniki.
- Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:
 - a) gdzie się pali – dokładny adres, nazwę obiektu, instytucji, piętro,
 - b) co się pali – np. pali się dach hali maszyn dziewiarskich itp.,
 - c) czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
 - d) numer telefonu, z którego się mówi oraz swoje nazwisko.

Uwaga! odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że zgłoszenie zostało przyjęte.

Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

3. AKCJA RATOWNICZO-GAŚNICZA

1. Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo - gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w pobliżu. Należy pamiętać o odcięciu dopływu energii elektrycznej, paliwa, gazu.
2. Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje prezes zarządu, kierownik ochrony ppożarowej, mistrz na zmianie lub najbardziej energiczny i opanowany pracownik.
3. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej winna wiedzieć, że:
 - w pierwszej kolejności należy ratować życie ludzi oraz przeprowadzić ewakuację z pomieszczenia i budynku,
 - w przypadku wycieku zabezpieczyć miejsce emisji i obwałować rozlewisko. Dostępnymi środkami przystąpić do zubożenia wydzielonego materiału – pamiętać o ochronie osobistej,
 - wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,
 - nie wolno gasić wodą lub gaśnicami bez litery "E" instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do gaszenia instalacji i urządzeń pod napięciem stosować tylko gaśnice śniegowe i proszkowe.
 - należy usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, uruchomić instalację gaśniczą i oddymiającą. Pamiętać o zamknięciu drzwi pożarowych strefy objętej pożarem. nie wolno otwierać bez wyraźnej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ tlenu sprzyja rozwojowi ognia,
 - szybkie i prawidłowe uruchomienie środków gaśniczych umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku.

4. PODSTAWOWE ZASADY MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

1. W magazynach towarów pożarowo niebezpiecznych i terenach przyległych zabronione jest wykonywanie czynności które mogą spowodować pożar, utrudniać akcję ratowniczo-gaśniczą lub ewakuacji.

W szczególności wzbronione jest:

- używanie otwartego ognia i palenie tytoniu,
- garażowanie pojazdów silnikowych w nie przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach,
- instalowanie opraw oświetleniowych, wyłączników na palnym podłożu, używanie zwykłej instalacji elektrycznej bądź niesprawnej instalacji odgromowej, wykonywania napraw elektrycznych i przeróbek przez osoby do tego nie uprawnione,
- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, hydrantów itd.
2. Przy używaniu i przechowywaniu takich materiałów należy przestrzegać zasad:
- ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55°C przechowywać wyłącznie w pojemnikach trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczone przed stłuczeniem,
 - wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, transportem i składowaniem wykonywać ściśle według wskazań producenta,
 - przy stosowaniu, przelewaniu cieczy o temp. Zapłonu poniżej 21°C, ZAPEWNIĆ SKUTECZNĄ WENTYLACJĘ W POMIESZCZENIACH,
 - przechowywanie materiałów palnych i wykonywanie prac z ogniem otwartym w odległości do 10m od magazynów i 20m od zadaszonych składów butli gazów palnych jest zabronione,
 - butle z gazami przechowywać w pozycji stojącej, zabezpieczyć zawory kołpakami,
 - w magazynie butli max. Temperatura nie może przekroczyć 35°C i nie należy ich ustawiać bliżej niż 1m od grzejników osłoniętych i 10m od źródła ognia otwartego,
 - w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi nie wolno przechowywać takich materiałów w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń ogólnie dostępnych oraz na balkonach, tarasach i loggiach.
3. Właściciel lub użytkownik magazynów, placów składowych zobowiązany jest do:
- umieszczania w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
 - oznakowania zgodnie z PN dróg, wyjść i kierunków ewakuacji, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego,
 - wyposażenia w niezbędny podręczny sprzęt gaśniczy i zapewnić zaopatrzenie wodne do przeprowadzenia akcji,
 - przeprowadzania konserwacji i przeglądów sprzętu, instalacji elektrycznej, odgromowej, pożarowej,
 - zapewnienia dojazdu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Zielona Góra, dnia 12.08.2003r.